

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0356-Classic Extra Drobne-211025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Wapno hydratyzowane budowlane EN 459-1 CL 90-S Classic Extra Drobne

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przygotowanie spoiw do zapraw (murarskich, tynkowania i obrzutek) oraz wytwarzanie innych wyrobów budowlanych (np. cegły silikatowe, beton napowietrzony autoklawizowany, beton itp.) i zastosowania w inżynierii wodno-lądowej (stabilizacji gruntu, mieszanin asfaltowych itp.).

3. Producent:

Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. Jednostka Produkcyjna w Góraźdżach

ul. Wapiennicza 7

46-050 Tarnów Opolski

Poland

Tel.: +48 77 45 16 200

Fax: +48 77 46 44 401

Email: cok@lhoist.com

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system zgodności 2+

5. Norma zharmonizowana: EN 459-1:2010

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka Notyfikowana Nr 1023

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zawartość składników:	CL 90-S	EN 459-1:2010
CaO+MgO	≥ 90 %	
MgO	≤ 5 %	
CO ₂	≤ 4 %	
SO ₃	≤ 2 %	
Wapno czynne	≥ 80 %	
Wielkość ziaren	pozostałość w % masy: 0,2 mm - ≤ 2 % 0,09 mm - ≤ 7 %	
Stałość objętości	Metoda alternatywna - ≤ 20 mm	
Wnikanie	> 10 mm i < 50 mm	
Zawartość powietrza	≤ 12 %	
Trwałość	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marcin Cygan

w Tarnowie Opolskim dnia 2021-10-25

Menedżer ds. Kontroli Jakości
Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ

mgr inż. Marcin Cygan