Ydeevnedeklaration

I henhold til Byggevareforordning 305/2011

1162-CPR-0787 Betonfiller C125 180124

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Kalk Filler EN 12620 Betonfiller C125

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Se 1

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Fillermateriale til beton

Sikre at produktet bliver brugt i henhold til gældende standarder, brugsanvisninger eller "best practice"

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Faxe Kalk A/S

Hovedgaden 13
DK - 4654 Faxe Ladeplads

Tel.: +45 56 76 35 00
Fax: +45 56 76 35 01
Email: faxekalk@faxekalk.dk

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

Ikke autoriseret repræsentativ

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

System 2+

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

EN 12620:2002+A1:2008

Det akkrediterede certificeringsorgan DNV-GL 1162 udførte i den indledende inspektion af fabriksanlæg og som følge heraf produktionskontrol samt løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens produktionskontrol System 2+ og sikre, at der forefindes certificeret kvalitetssikringssystem 1162-CPR-0787.

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
		EN 12620:2002+A1:2008
Kornstørrelse, gennemfald på 2 mm sigte	100 %	
Kornstørrelse, gennemfald på 0,125 mm sigte	90 % < - < 100 %	
Kornstørrelse, gennemfald på 0,063 mm sigte	79 % < - < 89 %	
Korndensitet	2,7 Mg/m3	
Syreopløselige sulfater	AS 0,2	
Total svovl	< 1,0 %	
Bestanddele der ændrer mørtlens afbindings - og hærdningstid, humusindhold	< std. farve (Bestået)	
Volumenstabilitet - Udtørringssvind	< 0,020 %	

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Ida Pedersen - Kvalitetschef

Faxe Ladeplads 24-01-2018

Ida Pedersen

Denne erklæring for ydeevne er blevet fastsat i overensstemmelse med artikel 4, 6 og 66 og bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) N.305/2011 af 9. marts 2011.