


## Ydeevnedeklaration

I henhold til Byggevareforordning 305/2011

**1162-CPR-0787 Kalkfiller 220225**

1. Varetypens unikke identifikationskode:		
Kalkfiller EN 13043		
2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:		
Se 1		
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:		
<p>Fillere til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder</p> <p>Sikre at produktet bliver brugt i henhold til gældende standarder, brugsanvisninger eller "best practice"</p>		
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:		
<p><b>Faxe Kalk A/S</b></p> <p>Hovedgaden 13 DK - 4654 Faxe Ladeplads</p> <p>Tel.: +45 56 76 35 00 Fax: +45 56 76 35 01 Email: faxekalk@faxekalk.dk</p>		
5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:		
Ikke autoriseret repræsentativ		
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:		
System 2+		
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:		
EN 13043:2002/AC:2004		
<p>Det akkrediterede certificeringsorgan DNV-GL 1162 udførte i den indledende inspektion af fabriksanlæg og som følge heraf produktionskontrol samt løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens produktionskontrol System 2+ og sikre, at der forefindes certificeret kvalitetssikringssystem 1162-CPR-0787.</p>		
8. Deklareret ydeevne		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Specifick overflade, Blaine	410 - 550 m2/kg	EN 13043:2002/AC:2004
Kornstørrelse, gennemfald på 2 mm sigte	100 %	
Kornstørrelse, gennemfald på 0,125 mm sigte	90 % < - < 100 %	
Kornstørrelse, gennemfald på 0,063 mm sigte	78 % < - < 89 %	
9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.		
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.		
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:		
Faxe Ladeplads	Ida Pedersen - Kvalitetschef	
	25-02-2022	