Déclaration des performances

Selon le Règlement Produits de Construction (UE) 305/2011

0333-CPR-33413 / 2 - 1.0

1. Code d'identification unique du produit type:

Chaux calcique EN 459-1 CL90-S

2. Usage(s) prévu(s):

Applications ou matériaux pour la construction, le bâtiment ou le génie civil

Dans la mesure où le produit est utilisé selon l'usage convenu dans la norme, l'avis du producteur et/ou selon les bonnes pratiques en cours.

3. Fabricant:

Asphacal® H100

Carrières et fours à chaux de Dugny

B.P.1
55100 Dugny-sur-Meuse
France

Tel.: +33 3 29 87 60 00
Fax: +33 3 29 87 58 21
Email: customerservice.paris@lhoist.com

4. Mandataire:

Sans représentant autorisé

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 2+

6. Norme harmonisée:

EN 459-1:2015

Organisme(s) notifié(s):

Afnor Certification - No 0333

7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
CaO+MgO	≥ 90 %	EN 459-1:2015
MgO	≤ 5 %	
CO2	≤ 4 %	
SO3	≤ 2 %	
Chaux libre	≥ 80 %	
Granulométrie, refus en air en masse 0,2 mm	≤ 2 %	
Granulométrie, refus en air en masse 0,09 mm	≤ 7 %	
Teneur en eau libre	≤ 2 %	
Stabilité (Méthode de référence)	≤ 2 mm	
Pénétration	> 10 mm - < 50 mm	
Teneur en air	≤ 12 %	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au réglement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.
Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric Crespel - Quality Manager

Dugny-sur-Meuse 14/09/2015