

Ydeevnedeklaration

I henhold til Byggevareforordning 305/2011

1162-CPR-0787 Betonfiller C125 260203

1. Varetypens unikke identifikationskode:		
Betonfiller EN 12620		
2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevareren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:		
Se 1		
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:		
Fillermateriale til beton		
Sikre at produktet bliver brugt i henhold til gældende standarder, brugsanvisninger eller "best practice"		
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:		
Faxe Kalk A/S Hovedgaden 13 DK - 4654 Faxe Ladeplads Tel.: +45 56 76 35 00 Fax: +45 56 76 35 01 Email: faxekalk@faxekalk.dk		
5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:		
Ikke autoriseret repræsentativ		
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevareren ydeevne, jf. bilag V:		
System 2+		
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard:		
EN 12620:2002+A1:2008		
Det akkrediterede certificeringsorgan DNV 1162 udførte i den indledende inspektion af fabriksanlæg og som følge heraf produktionskontrol samt løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens produktionskontrol System 2+ og sikre, at der forefindes certificeret kvalitetssikringssystem 1162-CPR-0787.		
8. Deklareret ydeevne		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
		EN 12620:2002+A1:2008
Kornstørrelse, gennemfald på 2 mm sigte	100 %	
Kornstørrelse, gennemfald på 0,125 mm sigte	90 % < - < 100 %	
Kornstørrelse, gennemfald på 0,063 mm sigte	79 % < - < 89 %	
Korndensitet	2,7 Mg/m ³	
Syreopløselige sulfater	AS 0,2	
Total svovl	< 1,0 %	
Bestanddele der ændrer mørtlens afbindings- og hærningstid, humusindhold	< std. farve (Bestået)	
Volumenstabilitet - Udtørringssvind	< 0,020 %	
9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:		
Ida Pedersen - Kvalitetschef		
Faxe Ladeplads	03-02-2026	